

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE HIWATCH™ DE HIKVISION® CON ILUMINACIÓN SMART IR DE 70 M PARA EXTERIOR



HDCVI™ HDTV I AHD CVBS
STARLIGHT EMP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® con iluminación Smart IR de 70 m para exterior
- CMOS de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI/HDTV I/AHD/960H)
- Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (102,4°~31°)
- Filtro ICR
- OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, brillo, nitidez, espejo
- IP66
- Soporte 3AXIS
- 12V CC

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Sensor CMOS de alto rendimiento de 2 megapíxeles
- Resolución 1080P: 1920x1080
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm
- Tecnología EXIR 2.0, Smart IR de hasta 70 metros
- WDR real 120dB
- Apta para exteriores (IP66)
- Salida de vídeo 4 en 1 (TVI/CVI/AHD/CVBS)

ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P@25 ips
- Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable): HDCVI / HDTV I / AHD / 960H
- 0,005 lux F1.2 color (AGC On) / 0 lux IR On
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: Tecnología EXIR 2.0, 70 metros
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (102,4°~31°)
- Menú OSD a través de coaxial
- AGC: Control de ganancia automático
- Compensación de contraluz: BLC
- WDR real 120dB
- Reducción digital de ruido 3D
- Ajuste de brillo y nitidez
- Modo espejo
- Temperatura de funcionamiento de -40°C~+60°C
- Humedad relativa: ≤90% (sin condensación)
- Grado de protección IP66
- Carcasa de metal
- Alimentación: 12V CC (±25%)
- Consumo: Máx. 7,7W
- Dimensiones: 123,6 x 103,9 mm
- Peso: 606 g
- 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~360°(Rotación)

PRODUCTOS RELACIONADOS



HYU-199N