

Referencia: HWI-B120HA



## CÁMARA HIKVISION BULLET IP DE 2 MEGAPÍXELES Y ÓPTICA FIJA

- Sensor: cmos ®
- Distancia focal: 2.8 mm
- Distancia visión nocturna: 30 m
- Uso: interior / exterior
- PoE: poe 802.3af

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología: IP

Tipo de cámara: Bullet

Serie: HiWatch

#### VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo: 2 Megapíxeles

Imágenes por segundo: 25fps

Salida de vídeo: RJ45

Modo día / noche: Automático / Manual

Máscara de privacidad: Sí

BLC: Sí

HLC: Sí

3D-NR: Sí

AGC: Sí

AWB: Sí

WDR: DWDR

Tipo de Codec: CBR / VBR

Tasa bits: 32Kbps ~ 8Mbps

Compresión: H.265+ / H.265 / H.264 (1)

Main stream: 1080P / 720P (1 ~ 25fps)

Sub stream: 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)

Marca de agua: Sí

Espejo: On / Off

#### IMAGEN

Sensor: CMOS ®

Resolución sensor: 1920 x 1080

Tamaño Sensor: 1/2.9"

Velocidad electrónica obturador: 1/3s ~ 1/100,000s

Iluminación mínima: 0.01Lux

Ratio S/N: Más de 52dB

#### CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP: 1 RJ45 10M / 100M

ONVIF: Sí, tipo S y T

Número máximo de usuarios: Hasta 32 usuarios

Protección contraseña: Sí

Navegadores web: Explorer , Chrome , Firefox

Software de gestión: iVMS-4200 / Hik-Connect

Dispositivos móviles: Android / IOS (Apple)

Vista simultánea en vivo: Hasta 6 canales

#### ANÁLISIS DE VÍDEO

Video Tamper: Si

Clasificación humano / vehículo: Sí

Detección de movimiento 2.0: Sí

#### ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento: FTP

#### EJES

Movimiento: 3-Axis

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Material: Metal y plástico

Dimensiones: 184.1 x 69.1 x 66 mm

Peso neto: 270 g

Peso con embalaje: 440 g

## LENTE

**Tipo lente:** Fija

**Distancia focal:** 2.8 mm

**Máxima apertura diafragma:** F/2.0

**Ángulo de visión:** 104°

**Filtro IR:** Sí

## VISION NOCTURNA

**Distancia visión nocturna:** 30 m

**EXIR:** Sí

**Longitud de onda:** 850 nm

## DISTANCIA DORI

**Detectar:** 42 m

**Observar:** 16 m

**Reconocer:** 8 m

**Identificar:** 4 m

## AMBIENTE

**Temperatura de funcionamiento:** -30 °C ~ 60 °C

**Grado de protección:** IP67

**Uso:** Interior / Exterior

**Humedad máxima:** 95%

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

**Modo alimentación:** DC

**Voltaje:** 12V

**Consumo (w):** 6.5W

**Amperaje:** 400mA

**Alimentación PoE:** Sí

**Tipo PoE:** PoE 802.3af