

Referencia: **HWN-4104MH-4P(B)**

GRABADOR IP HIKVISION DE 4 CANALES Y 8 MPX DE RESOLUCIÓN CON 4 PUERTOS POE



- Compresión: h.265+ / h.265 / h.264+ / h.264 (1)
- Velocidad RJ45: 10 / 100 / 1000mbps
- Número discos duros admitidos: 1
- Tipo de PoE: 802.3at / af

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología: IP

Serie: Serie 4

VIDEO

Canales IP: 4

GRABACIÓN

Compresión de vídeo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)

Resoluciones: 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / UXGA / 1Mpx / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Ancho de banda de entrada: 40Mbps

Ancho de banda de salida: 80Mbps

Resolución máxima grabación: 8 Mpx

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0: 2

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45: 1

Velocidad RJ45: 10 / 100 / 1000Mbps

Número máximo usuarios: 16

Dispositivos móviles: Android / IOS (Apple)

ONVIF: Sí

Puertos PoE: 4

Tipo PoE: 802.3at / af

Consumo PoE: 50W

Software: IVMS

App: Hik-Connect

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI: 1

AUDIO

Entradas audio: 1

Salidas audio: 1

Audio bidireccional (Full-duplex): Sí

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

VCA: Sí

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Búsqueda inteligente: Sí

Reproducción sincronizada: 4

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos: 1

Tamaño máximo de disco duro (unidad): 6 Tb

Tipo HDD: 3,5" SATA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones: 260 x 223 x 48 mm

Peso neto: 1000 g

Instalación: Sobremesa (1)

Chasis: 1U

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C

Humedad máxima: 90%

Número salidas VGA: 1

Resolución HDMI: 8 Megapíxeles

Resolución VGA: 2 Megapixel (1080p)

Señales de vídeo semejantes: HDMI y VGA

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación: DC

Voltaje: 48V

Consumo (w): 65W