



Referencia: HWP-N2404IH-DE3

## CÁMARA HIKVISION PTZ IP DE 4 MEGAPÍXELES Y ÓPTICA VARIFOCAL MOTORIZADA (ZOOM)

- Sensor: cmos ®
- Distancia focal: 2.8 mm ~ 12 mm
- Distancia visión nocturna: 20 m
- Uso: interior / exterior
- PoE: poe 802.3af

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología: IP

Tipo de cámara: PTZ

Serie: HiWatch

#### VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo: 4 Megapíxeles

Imágenes por segundo: 25fps

Salida de vídeo: RJ45

Modo día / noche: Automático / Manual

Menú OSD: Sí

Zoom digital: 16x

Máscara de privacidad: Hasta 24 zonas

HLC: Sí

3D-NR: Sí

WDR: WDR (120 dB)

Tasa bits: 32Kbps ~ 16384Kbps

Compresión: H.265+ / H.265 / H.264 (1)

ATW: Sí

EIS: Sí

Main stream: 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)

Sub stream: 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)

Sub stream 2: 1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)

#### IMAGEN

Sensor: CMOS ®

Resolución sensor: 2560 x 1440

Tamaño Sensor: 1/3"

Velocidad electrónica obturador: 1/1s ~ 1/30,000s

Iluminación mínima: 0.005Lux

#### LENTE

#### PTZ

Rango Pan/Tilt: Horizontal 330° / Vertical 90°

Velocidad control manual: Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s

Velocidad entre presets: Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s

Memorias: 300

#### CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP: 1 RJ45 10M / 100M

ONVIF: Sí

Número máximo de usuarios: Hasta 32 usuarios

Vista simultánea en vivo: Hasta 20 canales

#### ANÁLISIS DE VÍDEO

Cruce de línea: Sí

Intrusión: Sí

Detección facial: Sí

Detección de movimiento: Sí

Detección movimiento objetos: Sí

Detección de audio: Sí

Video Tamper: Sí

Dual-VCA: Sí

#### ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento: NAS , grabador y tarjeta SD.

Tarjeta MicroSD: Hasta 256Gb

#### ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

**Tipo lente:** Varifocal motorizada (Zoom)  
**Distancia focal:** 2.8 mm ~ 12 mm  
**Máxima apertura diafragma:** F/1.6 ~ F2.7  
**Ángulo de visión:** 100° ~ 33°  
**Distancia mínima enfoque:** 10mm ~ 1500mm  
**Autoenfoco:** Sí  
**Zoom óptico:** 4x  
**Velocidad zoom:** 2 s

## VISION NOCTURNA

**Distancia visión nocturna:** 20 m  
**Smart IR:** Sí

## DISTANCIA DORI

**Detectar (Lente abierta):** 56 m  
**Detectar (Lente cerrada):** 222 m  
**Observar (Lente abierta):** 23 m  
**Observar (Lente cerrada):** 102 m  
**Reconocer (Lente abierta):** 12 m  
**Reconocer (Lente cerrada):** 51 m  
**Identificar (Lente abierta):** 6 m  
**Identificar (Lente cerrada):** 25 m

## AUDIO (CAMARAS)

**Entrada de audio:** 1 Entrada  
**Compresión de audio:** G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM  
**Velocidad bits:** 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 Kbps to 160 Kbps (MP2L2)  
**Salida de audio:** 1

**Audio:** 1 Entrada / 1 Salida

## EJES

**Movimiento:** 3-Axis

## MATERIAL Y DIMENSIONES

**Material:** Aluminio y plástico  
**Dimensiones:** 101.7 x 130.7 (Ø) mm  
**Peso neto:** 530 g

## AMBIENTE

**Temperatura de funcionamiento:** -20 °C ~ 60 °C  
**Grado de protección:** IP66  
**Antivandálica:** IK10  
**Uso:** Interior / Exterior  
**Humedad máxima:** 90%

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

**Modo alimentación:** DC  
**Voltaje:** 12V  
**Consumo (w):** 3.9W  
**Amperaje:** 330mA  
**Alimentación PoE:** Sí  
**Tipo PoE:** PoE 802.3af